

УМ1-100/500**Трансляционный усилитель мощности**

Обозначение для заказа: **Трансляционный усилитель мощности УМ1-100/500**

Артикул: TU-100-500

Цена в online-магазине на нашем сайте

**Основное назначение:**

- организации сети этажного и уличного оповещения, звукофикации, диспетчерской связи в отдельных жилых и общественных зданиях.
- коммутация линии оповещения при перехвате ГО ЧС.

Усилитель может работать в двух режимах: как самостоятельный трансляционный усилитель или как дополнительный усилитель к блоку БПР2-BF3/xxx для этажного или уличного оповещения. На задней панели усилителя имеются клеммы для подачи сигналов вещания и управления от внешних источников.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность – **500 Вт**;

Напряжение НЧ сигнала на выходе – **100 В**;

Электропитание – 220В, 50Гц;

Коммутируемая линия оповещения – ЕСТЬ;

Индикация перегрузки по току – ЕСТЬ;

Защита от перегрузки по току – ЕСТЬ;

Грозозащита – ЕСТЬ;

Дистанционная диагностика и измерение параметров сигналов и линии (при подключении к блоку БПР2-BF3/xxx) – ЕСТЬ.

Габариты блока ШхГхВ, мм – 482х300х88.

Вес блока, не более 11 кг.

Габариты блока в упаковке ШхГхВ, не более мм – 560х360х170

Вес блока в упаковке, не более – 12,8 кг.

Запросить цены изделий, коммерческое предложение, счет на оплату и договор поставки Вы можете:

по электронной почте zakaz@temas.ru;

по телефонам **(3812) 770-701** и **(3812) 67-60-77**;

в **online-магазине** на нашем сайте <https://temas.ru/>.