

**УМ1-120-240/1000****Трансляционный усилитель мощности**

Обозначение для заказа: **Трансляционный усилитель мощности УМ1-120-240/1000**

Артикул: TU-120-1000

Цена в online-магазине на нашем сайте

**Основное назначение:**

-организации сети однопрограммного проводного вещания, звукофикации, оповещения и диспетчерской связи в отдельных жилых и общественных зданиях.

- коммутация линии оповещения при перехвате ГО ЧС.

Усилитель может работать в двух режимах: как самостоятельный трансляционный усилитель или как дополнительный усилитель к блоку БПР2-ВФ3/xxx, в составе радиотрансляционного узла. На задней панели усилителя имеются клеммы для подачи сигналов вещания и управления от внешних источников. На передней панели имеется переключатель выходного напряжения 120 Вольт / 240 Вольт.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Выходная мощность – **1000 Вт**;

Напряжение НЧ сигнала на выходе – **120/240 В**;

Электропитание – 220В, 50Гц;

Коммутируемая линия оповещения – **ЕСТЬ**;

Индикация перегрузки по току – **ЕСТЬ**;

Защита от перегрузки по току – **ЕСТЬ**;

Грозозащита – **ЕСТЬ**;

Дистанционная диагностика и измерение параметров сигналов и линии (при подключении к блоку БПР2-ВФ3/xxx) – **ЕСТЬ**.

Габариты блока ШхГхВ, мм – 482х350х88.

Вес блока, не более 15 кг.

Габариты блока в упаковке ШхГхВ, не более мм – 560х400х170

Вес блока в упаковке, не более – 17 кг.

Запросить цены изделий, коммерческое предложение, счет на оплату и договор поставки Вы можете:

по электронной почте [zakaz@temas.ru](mailto:zakaz@temas.ru);

по телефонам **(3812) 770-701** и **(3812) 67-60-77**;

в **online-магазине** на нашем сайте <https://temas.ru/>.